

Vinil Jateado - SY-4005

010/140 GRS

Aplicação:

O vinil jateado é um adesivo indicado para laminação, sinalização, decoração e para ambientes que necessitem de proteção da privacidade em vidros internos e externos!

Condições de uso:

É de total responsabilidade do usuário a adequação do produto para o uso pretendido, aconselhamos a execução de testes de aplicação. Garantias somente serão oferecidas através de contrato firmado entre as partes, baseado em testes técnicos dos órgãos competentes.

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.beontag.com



especificações técnicas

Vinil Jateado - SY-4005

Vinil Jateado - SY-4005		
FRONTAL	FILME DE PVC	POLIMENTO FOSCO TRANSPARENTE
	ESPESSURA (micron)	100 (+/-10)
ADESIVO	DESCRIÇÃO	SOLVENTE TRANSPARENTE
	TEMPERATURA (°c)	Min.10
	RESISTÊNCIA A CALOR (°c)	Max +70
	RESISTÊNCIA A FRIO (°c)	Max. -20
LINER	FILME DE PVC	Papel branco siliconizado em uma das faces
	GRAMATURA (g/m)	120 (+/-10)
Impressão	Solvente, Eco-Solvente, Latex e UV	
Recorte	Manual, eletrônico	
Durabilidade:	1 ano, se estocado corretamente	
Armazenamento °C	20° C a 30° C umidade 45 a 55%	

