

# Syntpaper SY-SOL

**Syntpaper SY-SOL** es una película de polipropileno de alta densidad destinada a la producción de pancartas, etiquetas y rótulos. Sus principales características son su alta capacidad de impresión, pudiendo estar expuesta a la intemperie sin perder sus cualidades.

### Impresión

- Plotters
- Flexografía
- Transferencia térmica
- Serigrafía
- Huecograbado
- Offset UV

### Suministro

Bobina jumbo, bobina cortado a la medida deseado u hojas.

### Aplicaciones

Banners, mobiliario urbano, rótulos y tags.

### Temperatura Máxima de uso:

120 grados

### Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800  
email vendas.syp@beontag.com

[www.beontag.com](http://www.beontag.com)



## especificaciones técnicas

# Syntpaper SY-SOL

SYNTPAPER SY-SOL			
Descripción	Unidad	Especificación	Métodos
Espesor	um	200	ISO 534
Peso	g/m²	137	ISO 534
Color	-	Blanco	MSG METHOD SI-03
Brillo	GU	≥ 4	ISO 2813
Opacidad	%	≥ 94	ASTM D2805
Resist. Fricción	n/mm²	75 a 165	ASTM D882

Procesos de Impresión	Resultados
Plotter Solvente	OK
Plotter Látex	OK
Plotter UV	OK
Serigrafia	OK
Offset UV	OK
Flexografia	OK

### Importante:

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciarel proceso de fabricación o conversión.

### Validez del producto:

1 año desde la fechade la factura.

